

LASTRE, TAPPETI E PAVIMENTI

LASTRE IN GOMMA

	mescola base	colore	durezza sh.A +/-5	peso specifico	carico di rottura	allungam.a rottura %	resistenza lacerazione mm.	temper.eserc.minmax
<u>LAISTRA TUTTA GOMMA</u> lastra per uso generico ove non siano richieste particolari prestazioni	SBR	NERO	70	1,5	40	200	14	-20/+70
<u>LAISTRA INSERTO TELA</u> come la precedente ma con 1 o più inserti tessili	SBR	NERO	70	1,5	40	200	14	-20/+70
<u>LAISTRA ANTIBENZINA</u> la migliore qualità di lastra per il contatto con olii minerali, animali e benzine	NBR	NERO	70	1,3	100	300	30	-30/+100
<u>LAISTRA ANTIOLIO ECO</u> rispetto alla precedente ha minore contenuto nitrilico, meno pregiata più economica	NBR	NERO	60	1,5	40	220	14	-25/80
<u>LAISTRA CLOROPRENE</u> buona resistenza invecchiamento ozono, acqua di mare	CR	NERO	70	1,6	50	250	16	-20/+100
<u>LAISTRA EPDM</u> ottima resistenza agli agenti atmosferici, invecchiamento, agli acidi e solventi a media concentrazione	EPDM	NERO	65	1,4	40	200	14	-20/110
<u>LAISTRA ANTIABRASIVA</u> ottima resistenza all'usura e alla abrasione. Ideale per sabbiatura e per bavette di nastri trasportatori	NR+SBR	NERO	55	1,2	110	320	30	-20/80
<u>LAISTRA SABBIATRICE</u> prestazioni superiori di resistenza alla abrasione. Ideale per sabbiatura	NR+SBR	NERO	65	1,2	180	400	55	-20/80
<u>LAISTRA PARA</u> eccezionale elasticità e resistenza	NR	MARRON	45	1,1	160	600	24	-50/+80

all'usura. Buona resistenza al freddo								
LAISTRA ALIMENTARE lastra bianca idonea al contatto con alimenti	NR	BIANCO	65	1,5	80	350	20	-25/+85

mescola base
colore
durezza sh.A +/-5
peso specifico
carico di rottura
allungam.a rottura %
resistenza lacerazione mm.
temper.eserc.minmax

LAISTRA SILICONE ottima resistenza al calore, agli agenti atmosferici. Buona tenuta a acidi e solventi a media e alta concentrazione	SIL	TRASLUCIDO ROSSO	60	1,2	60	300	18	-70/+200
LAISTRA VITON ottima resistenza al calore, agli acidi e basi, ai solventi e idrocarburi	VI	NERO	70	2,01	75	240	18	-30/+250
LAISTRA PVC FLEX lastra in pvc trasparente , ideale per coperture o per porte di capannoni dove sia richiesta protezione ma trasparenza formati standard 2X200 3X300 4X400 1-2-3-4-5 mm 1200 x 20.000 su richiesta altezze 1000 e 1500 mm.	PVC	TRASPARENTE	70	1,3	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	-10+60



LAISTRA POLIURETANO ottima resistenza alla usura, agli urti e agli strappi spessori 1.5-2-3-4-5, su richiesta 8, 10 formato foglio mm. 500 x 3050 Su richiesta durezza 65 e 80 Sh.	PU	ARANCIONE	90	1,3	420	180	95	-10/+80
---	----	-----------	----	-----	-----	-----	----	---------





mescola base

colore

densita'

porosita'

resistenza alla rottura

allungam.a rottura %

resistenza alla compressione
(30 min a 23°)

temper.eserc.minmax

LASTRA GERANIO

espanso a base di gomma naturale
a cellule aperte, colore arancione
spessori 5 - 10 - 20 mm. Altri spessori su
richiesta. Grande capacita' di ritorno elastico
e morbidezza

NR

ARANCIO

150

M

1050 k

350

0%

-20°/+80°

LASTRA POLIURETANO

ESPANSO

espanso a base di gomma poliuretanic per una
superiore resistenza alla abrasione,
spessori 2-3-4-5-6-8-10 formato 250 x 500
disponibile in due densita': 350 e 500

VKE

BEIGE

350

8050 K

390

12%

-10/+80°

500

22050 K

450

52%



TAPPETI IN GOMMA E PVC

MILLE RIGHE GOMMA

tappeto in gomma a riga sottile
morbido ed elastico. Impresione
tela sottostante per l'incollaggio

COLORE: NERO

SPESSORE : 3 mm.

FORMATO ROTOLI : mm.1200x10 MT

Peso mq. 3,5 kg.



MILLE RIGHE VINILICO

tappeto vinilico a riga sottile

COLORE: NERO, BIANCO, GRIGIO, ROSSO

SPESSORE : 1,5 mm.

FORMATO ROTOLI : mm.1000X25 MT

CENTO RIGHE GOMMA

tappeto in gomma a riga larga morbido ed elastico. Impresione tela sottostante per l'incollaggio

COLORE: NERO

SPESSORE : 3 mm.

FORMATO ROTOLI : mm.1200x10 MT

Peso mq. 3,3 kg.

**CENTO RIGHE VINILICO**

tappeto vinilico a riga larga

AUTOESTINGUENTE CLASSE 1

COLORE: NERO, BIANCO, GRIGIO, ROSSO,

MARRONE SPESSORE : 2 mm.

FORMATO ROTOLI : mm.1000X20 MT

TAPPETO TRAM GOMMA

tappeto in gomma a riga larga grande robustezza e resistenza Spessore elevato impieghi gravosi

COLORE: NERO

SPESSORE : 6 mm.

FORMATO ROTOLI : mm.1000x10 MT

**BOLLO GOMMA**

tappeto disegno a bolli grande resistenza all'usura COLORE: NERO e GRIGIO nei formati 1200 x 10 mt e 1450 x 15 mt

SPESSORE : 3,2 mm.

nella altezza 1450

AUTOESTINGUENTE CLASSE 1

MILLE PUNTE GOMMA

tappeto in gomma a punte, eccellente come antiscivolo e come zerbino indicato ove in situazioni di grande calpestio: locali pubblici, pullmann ecc.
COLORE NERO

SPESSORE : 12 MM.

FORMATO ROTOLI : mm.1000x 10 mt



BOLLINO VINILICO

tappeto vinilico a bolli piccoli

AUTOESTINGUENTE CLASSE 1

grande resistenza all'usura

diametro bollo 5 mm.

COLORE: NERO, BIANCO, GRIGIO,
ROSSO, MARRONE

SPESSORE : 2,6 MM.

FORMATO ROTOLI : mm.1000X20 MT



LASTRA PIANA

tappeto vinilico disponibile sia liscio che impressione tela

COLORE: NERO, BIANCO, GRIGIO

SPESSORE : 1,5 mm.

FORMATO ROTOLI : mm.1000X25 MT



GRANA DI RISO

tappeto in gomma puntinato

COLORE: NERO

SPESSORE : 3 mm.

FORMATO ROTOLI : mm.1200 X 10 MT




PUNTA DIAMANTE

tappeto in gomma puntinato

COLORE: NERO

SPESSORE : 3 mm.

FORMATO ROTOLI : mm.1200x10 mt



<u>ISOLAMENTO ELETTRICO</u> 30.000 VOLT tappeto in gomma liscio	COLORE: GRIGIO <u>SPESSORE : 3 mm.</u> FORMATO ROTOLI : mm.1000X10 MT
---	--

<u>ISOLAMENTO ELETTRICO</u> 50.000 VOLT tappeto in gomma liscio	COLORE: GRIGIO <u>SPESSORE : 4 mm.</u> FORMATO ROTOLI : mm.1000X10 MT
---	--

PAVIMENTI VINILICI

<u>PAVIMENTO A BOLLI</u> pavimento vinilico con disegno in leggero rilievo a bollo con strato antiusura per resistenza agli impieghi più gravosi
COLORE: NERO, GRIGIO CHIARO <u>SPESSORE : 1,6 mm.</u> FORMATO ROTOLI : mm.2000X20 MT AUTOESTINGUENTE CLASSE I



<u>PAVIMENTO VINILICO</u> pavimento con disegni assortiti con sottostrato in espanso per un migliore isolamento della superficie e strato antiusura ad alta resistenza
COLORE: assortimento di parquet, graniti e ceramica <u>SPESSORE : 2 mm.</u> FORMATO ROTOLI : mm.2000x20 mt AUTOESTINGUENTE CLASSE I



<u>COPRIPAVIMENTO</u> <u>VINILICO</u> pavimento vinilico leggero per gli impieghi meno gravosi	COLORE: assortimento di parquet e graniti <u>SPESSORE : 1 mm.</u> FORMATO ROTOLI : mm.2000X30 MT
---	---